



**YTSKYDDSS
MYNDIGHETEN**

YSFS 2019:4

Ytskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd av ytor

Officiell version

Författningssamling. Officiell version

YSFS 2019:4

Utgivare: Ytskyddsmyndigheten, Box 112, 842 21 Sveg

registrator@ytskyddsmyndigheten.se, ytskyddsmyndigheten.se

Beslutad 2019-04-11

Ikraftträdande 2019-07-01

Publikationen kan laddas ner från ytskyddsmyndigheten.se. Tryckta exemplar kan beställas från registrator i mån av tillgång.
Citera gärna, men ange källan.

YSFS 2019:4

Beslutad 2019-04-11. Utkom från trycket 2019-04-25. Ikraftträdande 2019-07-01.

Status: Gällande. Ändrad genom YSFS 2020:1.

Ändringsföreskrifter är införda i texten.

Ytskyddsmyndigheten föreskriver med stöd av 12 § förordningen (2009:1847) med instruktion för Ytskyddsmyndigheten följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller skydd av ytor. Föreskrifterna gäller inte underlaget.

2 § I dessa föreskrifter avses med

yta: den yttre avgränsningen av ett föremål som vetter mot omgivningen,

ytskikt: skikt som har lagts på en yta i syfte att skydda den,

underlag: material som finns under ytan,

horisontell yta: yta vars lutning mot horisontalplanet understiger 10 grader,

vertikal yta: yta vars lutning mot horisontalplanet överstiger 80 grader,

yta i mellanläge: yta som varken är horisontell eller vertikal,

kantyta: yta som uppstår där två ytor möts, och

verksamhetsutövare: den som yrkesmässigt äger, förvaltar eller behandlar ytor.

3 § En yta har ingen tjocklek. Ett ytskikt har en tjocklek.

Allmänna råd

Vid bedömning av om ett föremål har en yta bör utgångspunkten vara att alla föremål har en yta. Ett föremål kan ha flera ytor. Vägledning om hur ytans undre gräns bestäms finns i Ytskyddsmyndighetens vägledning Bestämning av ytans undre gräns.

2 kap. Allmänna krav på skydd av ytor

1 § En yta ska ha ett ändamålsenligt skydd under hela sin livslängd.

Allmänna råd

Ett skydd bör anses ändamålsenligt när ytskiktet är heltäckande och jämnt samt har en tjocklek som är anpassad till de påfrestningar som ytan kan förväntas utsättas för.

2 § Ytskiktet ska vara heltäckande. Ett ytskikt anses heltäckande när ingen del av ytan är exponerad mot omgivningen.

3 § Glansen får inom en och samma yta inte avvika med mer än 10 glansenheter. Glansen ska mätas vid 60 graders mätvinkel. YSFS 2020:1.

Allmänna råd

Mätning bör ske på minst fem punkter som är jämnt fördelade över ytan. För ytor som är mindre än 1 kvadratdecimeter bör mätning ske på minst en punkt.

4 § Om en yta delas, till exempel genom att en spricka uppstår, ska kraven i 1–3 §§ tillämpas på var och en av de ytor som har uppstått.

3 kap. Ytor som vetter mot väderstreck

1 § En yta som vetter mot söder eller väster ska ha ett skydd mot solljus.

2 § Väderstreck ska bestämmas med en noggrannhet om 45 grader. En yta som vetter mot sydväst anses vetta mot både söder och väster.

3 § En horisontell yta anses inte vetta mot något väderstreck.

Allmänna råd

En yta som vetter nedåt, till exempel undersidan av en bordsskiva, bör anses vara en horisontell yta.

4 kap. Verksamhetsutövarens skyldigheter

1 § En verksamhetsutövare ska bedriva egenkontroll avseende de ytor som omfattas av verksamheten.

2 § Egenkontrollen ska dokumenteras. Dokumentationen ska sparas i minst tio år.

Allmänna råd

Egenkontrollen bör omfatta okulär kontroll minst en gång per kvartal. Dokumentationen bör innehålla uppgift om ytans placering, area, lutning och väderstreck.

Övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Genom författningen upphävs Ytskyddsmyndighetens föreskrifter (YSFS 2012:1) om ytdeklaration.

På Ytskyddsmyndighetens vägnar

GÖRAN LINDQVIST

Per Öhrn